

## 39 687 000 RAPİD SL İNCE GÖMME REZERVUAR 88.9 MM, 1.13 M MONTAJ DERİNLİĞİ İLE



### ÜRÜN AÇIKLAMASI

- duvar üstü montajlar veya alçıpan uygulamalar için
  - elektrostatik kaplamalı çelik çerçeve, kendinden destekli
  - kuru kaplama için komple ön montajlı
  - sabit bağlantılar ile
  - 2 WC sabitleme civatası
  - 180/230 mm mesafeli sabitleme civataları
  - Çıkış çapı Ø 90 mm
  - derinlik ayarlanabilir
  - redüksiyon Ø 90/110 mm
  - giriş ve çıkış bağlantı seti
- ince gömme rezervuar, 3 - 6 litre doluluk özellikleri:
- fabrika ayarı 6l ve 3l
  - 3 çalışma modlu pnömatik boşaltma valfi: çift akım, start/stop veya kesintisiz
  - üst bölümden su temini
  - terlemeye karşı izolasyonlu
  - entegre ara musluk ve spiral hortum bağlantılı temiz su bağlantısı 1/2"
  - kısaltılabilir bakım şaftı, yapım aşamasında koruma dahil
  - dikey kullanım için
  - duvara montaj için lütfen duvar desteklerini sipariş ediniz 39 699 000 (ayrı sipariş edilmelidir)
  - küçük gömme rezervuar paneli montajı için (40 949 000) lütfen revizyon şaftını sipariş veriniz

